Leak Sealer F4: Přípravek k utěsnění průsaků a nepřístupných úniků topných systémů

Jedna nádobka o 265 ml ošetří 100 litrů. **Pozor:** Leak Sealer F4 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na hořlavý materiál. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení. Nekuřte! **Přípravek je extrémně hořlavý.** Likvidujte pouze zcela prázdnou nádobku.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Nemíchejte F4 Leak Sealer s jinými chemikáliemi. Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin při normální provozní teplotě systému. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel. Pro dlouhodobější ochranu proti korozi doporučujeme použít F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

Leak Sealer F4: Přípravek k utěsnění průsaků a nepřístupných úniků topných systémů

Jedna nádobka o 265 ml ošetří 100 litrů. **Pozor:** Leak Sealer F4 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na hořlavý materiál. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení. Nekuřte! **Přípravek je extrémně hořlavý.** Likvidujte pouze zcela prázdnou nádobku.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Nemíchejte F4 Leak Sealer s jinými chemikáliemi. Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin při normální provozní teplotě systému. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel. Pro dlouhodobější ochranu proti korozi doporučujeme použít F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

Leak Sealer F4: Přípravek k utěsnění průsaků a nepřístupných úniků topných systémů

Jedna nádobka o 265 ml ošetří 100 litrů. **Pozor:** Leak Sealer F4 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na hořlavý materiál. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení. Nekuřte! **Přípravek je extrémně hořlavý.** Likvidujte pouze zcela prázdnou nádobku.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Nemíchejte F4 Leak Sealer s jinými chemikáliemi. Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin při normální provozní teplotě systému. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel. Pro dlouhodobější ochranu proti korozi doporučujeme použít F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

Leak Sealer F4: Přípravek k utěsnění průsaků a nepřístupných úniků topných systémů

Jedna nádobka o 265 ml ošetří 100 litrů. **Pozor:** Leak Sealer F4 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na hořlavý materiál. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení. Nekuřte! **Přípravek je extrémně hořlavý.** Likvidujte pouze zcela prázdnou nádobku.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Nemíchejte F4 Leak Sealer s jinými chemikáliemi. Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin při normální provozní teplotě systému. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel. Pro dlouhodobější ochranu proti korozi doporučujeme použít F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

Leak Sealer F4: Přípravek k utěsnění průsaků a nepřístupných úniků topných systémů

Jedna nádobka o 265 ml ošetří 100 litrů. **Pozor:** Leak Sealer F4 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na hořlavý materiál. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení. Nekuřte! **Přípravek je extrémně hořlavý.** Likvidujte pouze zcela prázdnou nádobku.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Nemíchejte F4 Leak Sealer s jinými chemikáliemi. Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin při normální provozní teplotě systému. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel. Pro dlouhodobější ochranu proti korozi doporučujeme použít F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

Leak Sealer F4: Přípravek k utěsnění průsaků a nepřístupných úniků topných systémů

Jedna nádobka o 265 ml ošetří 100 litrů. **Pozor:** Leak Sealer F4 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na hořlavý materiál. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení. Nekuřte! **Přípravek je extrémně hořlavý.** Likvidujte pouze zcela prázdnou nádobku.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Nemíchejte F4 Leak Sealer s jinými chemikáliemi. Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin při normální provozní teplotě systému. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel. Pro dlouhodobější ochranu proti korozi doporučujeme použít F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

Leak Sealer F4: Přípravek k utěsnění průsaků a nepřístupných úniků topných systémů

Jedna nádobka o 265 ml ošetří 100 litrů. **Pozor:** Leak Sealer F4 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na hořlavý materiál. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení. Nekuřte! **Přípravek je extrémně hořlavý.** Likvidujte pouze zcela prázdnou nádobku.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Nemíchejte F4 Leak Sealer s jinými chemikáliemi. Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin při normální provozní teplotě systému. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel. Pro dlouhodobější ochranu proti korozi doporučujeme použít F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

Leak Sealer F4: Přípravek k utěsnění průsaků a nepřístupných úniků topných systémů

Jedna nádobka o 265 ml ošetří 100 litrů. **Pozor:** Leak Sealer F4 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na hořlavý materiál. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení. Nekuřte! **Přípravek je extrémně hořlavý.** Likvidujte pouze zcela prázdnou nádobku.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Nemíchejte F4 Leak Sealer s jinými chemikáliemi. Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin při normální provozní teplotě systému. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel. Pro dlouhodobější ochranu proti korozi doporučujeme použít F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

Leak Sealer F4: Přípravek k utěsnění průsaků a nepřístupných úniků topných systémů

Jedna nádobka o 265 ml ošetří 100 litrů. **Pozor:** Leak Sealer F4 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na hořlavý materiál. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení. Nekuřte! **Přípravek je extrémně hořlavý.** Likvidujte pouze zcela prázdnou nádobku.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Nemíchejte F4 Leak Sealer s jinými chemikáliemi. Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin při normální provozní teplotě systému. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel. Pro dlouhodobější ochranu proti korozi doporučujeme použít F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

Leak Sealer F4: Přípravek k utěsnění průsaků a nepřístupných úniků topných systémů

Jedna nádobka o 265 ml ošetří 100 litrů. **Pozor:** Leak Sealer F4 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na hořlavý materiál. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení. Nekuřte! **Přípravek je extrémně hořlavý.** Likvidujte pouze zcela prázdnou nádobku.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Nemíchejte F4 Leak Sealer s jinými chemikáliemi. Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin při normální provozní teplotě systému. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel. Pro dlouhodobější ochranu proti korozi doporučujeme použít F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

Leak Sealer F4: Přípravek k utěsnění průsaků a nepřístupných úniků topných systémů

Jedna nádobka o 265 ml ošetří 100 litrů. **Pozor:** Leak Sealer F4 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na hořlavý materiál. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení. Nekuřte! **Přípravek je extrémně hořlavý.** Likvidujte pouze zcela prázdnou nádobku.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Nemíchejte F4 Leak Sealer s jinými chemikáliemi. Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin při normální provozní teplotě systému. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel. Pro dlouhodobější ochranu proti korozi doporučujeme použít F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

Leak Sealer F4: Přípravek k utěsnění průsaků a nepřístupných úniků topných systémů

Jedna nádobka o 265 ml ošetří 100 litrů. **Pozor:** Leak Sealer F4 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na hořlavý materiál. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení. Nekuřte! **Přípravek je extrémně hořlavý.** Likvidujte pouze zcela prázdnou nádobku.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Nemíchejte F4 Leak Sealer s jinými chemikáliemi. Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin při normální provozní teplotě systému. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel. Pro dlouhodobější ochranu proti korozi doporučujeme použít F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

Leak Sealer F4: Přípravek k utěsnění průsaků a nepřístupných úniků topných systémů

Jedna nádobka o 265 ml ošetří 100 litrů. **Pozor:** Leak Sealer F4 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na hořlavý materiál. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení. Nekuřte! **Přípravek je extrémně hořlavý.** Likvidujte pouze zcela prázdnou nádobku.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Nemíchejte F4 Leak Sealer s jinými chemikáliemi. Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin při normální provozní teplotě systému. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel. Pro dlouhodobější ochranu proti korozi doporučujeme použít F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

Leak Sealer F4: Přípravek k utěsnění průsaků a nepřístupných úniků topných systémů

Jedna nádobka o 265 ml ošetří 100 litrů. **Pozor:** Leak Sealer F4 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na hořlavý materiál. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení. Nekuřte! **Přípravek je extrémně hořlavý.** Likvidujte pouze zcela prázdnou nádobku.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Nemíchejte F4 Leak Sealer s jinými chemikáliemi. Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin při normální provozní teplotě systému. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel. Pro dlouhodobější ochranu proti korozi doporučujeme použít F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

Leak Sealer F4: Přípravek k utěsnění průsaků a nepřístupných úniků topných systémů

Jedna nádobka o 265 ml ošetří 100 litrů. **Pozor:** Leak Sealer F4 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na hořlavý materiál. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení. Nekuřte! **Přípravek je extrémně hořlavý.** Likvidujte pouze zcela prázdnou nádobku.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Nemíchejte F4 Leak Sealer s jinými chemikáliemi. Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin při normální provozní teplotě systému. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel. Pro dlouhodobější ochranu proti korozi doporučujeme použít F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

Leak Sealer F4: Přípravek k utěsnění průsaků a nepřístupných úniků topných systémů

Jedna nádobka o 265 ml ošetří 100 litrů. **Pozor:** Leak Sealer F4 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na hořlavý materiál. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení. Nekuřte! **Přípravek je extrémně hořlavý.** Likvidujte pouze zcela prázdnou nádobku.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Nemíchejte F4 Leak Sealer s jinými chemikáliemi. Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin při normální provozní teplotě systému. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel. Pro dlouhodobější ochranu proti korozi doporučujeme použít F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz

Leak Sealer F4: Přípravek k utěsnění průsaků a nepřístupných úniků topných systémů

Jedna nádobka o 265 ml ošetří 100 litrů. **Pozor:** Leak Sealer F4 je klasifikován jako bezpečný, ale platí totéž, co u všech chemikálií. V případě kontaktu s očima nebo pokožkou zasažená místa ihned opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím +50 °C. Neotvírejte, nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na hořlavý materiál. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení. Nekuřte! **Přípravek je extrémně hořlavý.** Likvidujte pouze zcela prázdnou nádobku.

Aplikuje se přes napouštěcí potrubí topného systému nebo přes radiátor dle obrázkového návodu. Nemíchejte F4 Leak Sealer s jinými chemikáliemi. Nechte cirkulovat po dobu 1 - 24 hodin při normální provozní teplotě systému. Po aplikaci nalepte štítek z víčka nádobky na kotel. Pro dlouhodobější ochranu proti korozi doporučujeme použít F1 Protector.

DISTRIBUTOR:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: obchod@regulus.cz